

KGS 216 M Set (690966000, 51131216) Kapp- og gjæringssag Kartong; med maskinstativ KSU 251

Bestillingsnr. 690966000
EAN 4007430308092



Substituerende bilde



- Med trekkfunksjon for brede arbeidsstykker
- Kompakt lettvekt som kan bæres med én hånd
- Robust utføring i aluminium for tøff bruk
- Effektiv transport med ergonomiske bærehåndtak og låsing av saghodet
- Effektivt sponavsug med integrert spontrakt
- Rask og presis innstilling av de vanligste vinklene
- Snittlinjen markeres nøyaktig med laser (elektrisk, trenger ikke batterier)
- Trinnløst uttrekkbare bordutvidelser; kan fjernes for plassering av lange paneler, lister osv.
- Integrert LED-lys for belysning av snittpunktet (elektrisk, trenger ikke batterier)
- Høye, sidejusterbare anlegg gir sikker saging
- Materialklemme for sikkert feste av arbeidsstykket ovenfra eller forfra
- Dybdeanlegg for enkel fremstilling av noter
- Saghodet kan vippe mot venstre med ekstra vinkel for baksnitt
- Alle skalaer og betjeningslementer er synlige under arbeidet og betjenes intuitivt
- Enkel sagbladveksel med spindellås; uten demontering av beskyttelsesdeksel

Tekniske opplysninger**Ref.verdier**

Dimensjoner	760 x 475 x 340 mm
anleggsflate	345 x 730 mm
Maks. snittbredde 90°/45°	305 / 205 mm
Maks. snittdybde 90°/45°	65 / 36 mm
Snittkapasitet 90°/90°	305 x 65 mm
Snittkapasitet 45°/45°	205 x 36 mm
Dreibordinnstilling venstre/høyre	47 / 47 °
Sagbladhellning til venstre/høyre	47 / 2 °
sagblad	216 x 30 mm
Nominelt effektforbruk S1 100%	1200 W
Nominelt energiforbruk S6 20%	1500 W
Hastighet	5000 /min
Hastighet ved nominell belastning	3750 /min
snitthastighet	57 m/s
vekt	13.5 kg

Støyutslipp

lydtrykknivå	97 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	104 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Hardmetall sagblad (40 tenner)
2 integrerte bordutvidelser
kappanlegg
materialklemme
Verktøy for å skifte sagblad
Kabeloppvikling
Sponsekk
Maskinstativ KSU 251